

# DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

WPBSP171

1. Código de identificación:

**WPBSP171**

2. Nombre, tipo y lote o numero de serie:

**MORTERPLAS SBS ALU 3 kg**

LBM-30/M-NA

3. Usos previstos:

**Láminas bituminosas con armadura para impermeabilización de cubiertas**

4. Nombre y dirección del fabricante:

**TEXSA SYSTEMS SLU - C/ Ferro, 7 - Pol. Can Pelegrí - 08755 Castellbisbal - Barcelona (SPAIN)**

5. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:

**Sistema 2+**

6. Organismos notificados y tareas realizadas:

Tarea realizada:	Sistema	Realizado / Auditado por:
<b>Control de producción en fábrica (CPF)</b>	<b>2+</b>	<b>AENOR - 0099</b>
		Documento emitido: <b>0099/CPR/A85/0087</b>
<b>Reacción al fuego</b>	<b>3</b>	<b>APPLUS-LGAI</b>
<b>Comportamiento a un fuego externo</b>	<b>3</b>	<b>APPLUS-LGAI</b>

7. Prestaciones declaradas


Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
<b>Comportamiento a un fuego externo</b>	<b>Broof(t1)</b>	<b>EN 13707:2005+A2:2010</b>
<b>Reacción al fuego</b>	<b>E</b>	
<b>Estanquidad</b>	<b>Pasa (10 kPa)</b>	
<b>Propiedades de Tracción:</b>		
<b>Fuerza máxima en tensión (L x T) (N/50mm)</b>	<b>400 ± 200    400 ± 200</b>	
<b>Elongación (L x T) (%)</b>	<b>NPD</b>	
<b>Resistencia a la penetración de raíces</b>	<b>NE</b>	
<b>Resistencia a una carga estática (kg)</b>	<b>NPD</b>	
<b>Resistencia al impacto (mm)</b>	<b>NPD</b>	
<b>Resistencia al desgarro (clavo) (L x T) (N)</b>	<b>NE</b>	
<b>Durabilidad (Flexibilidad / Fluencia)</b>	<b>-5 ±5°C / ≤ 2 mm (100 ±10°C)</b>	
<b>Flexibilidad a bajas temperaturas (°C)</b>	<b>≤ -15</b>	

NE - No exigible, NPD - Prestación no determinada

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en punto 3.

Firmado por y en nombre del fabricante por:



J. Fiter  
Director I+D+i

Castellbisbal, 29/05/2015

